



CERCLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE

MOD.IQ-400HE

Cercluse semi-automatique Mod. IQ-400HE

- Cercluse horizontale conçue pour cercler rapidement et à moindre coût des produits palettisés, lorsqu'un équipement automatisé est trop coûteux et que les outils manuels sont trop lents.
- Solution ergonomique pour la mise en place complexe des cerclage horizontaux.
- Équipée de 4 roulettes pivotantes facilitant le déplacement de la machine (mouvements avant/arrière aussi bien que latéraux).
- Rails de guidage renforcés par des composants métalliques en forme de L pour éviter les dommages éventuels.
- Équipée d'un moteur Brushless, la machine comporte moins de pièces à entretenir par rapport à l'ancien modèle et peut être utilisée pendant la charge, ce qui élimine la nécessité du temps d'arrêt.

Économies d'énergie :

- Lorsqu'aucun interrupteur n'est activé pendant 5 à 80 min (variable sur le tableau de commande), l'alimentation de la chauffe est coupée pour minimiser la consommation d'énergie en veille. Il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton pour reprendre le fonctionnement (45 sec pour que le radiateur soit chaud.). Ce mode éco peut être désactivé lorsqu'il n'est pas nécessaire.
- Pour la version HEB, la nouvelle batterie 24 V ne nécessite aucun variateur, ce qui permet de moins consommer.

Caractéristiques :

- La hauteur de cerclage se règle aisément par l'intermédiaire du contrepoids maniable qui se déplace sans effort jusqu'à l'emplacement de cerclage souhaité.
- Le commutateur suspendu innovant permet de faire fonctionner la machine de n'importe quel côté de la charge tout en permettant à l'opérateur de contrôler l'alimentation, la tension et la fermeture avec une seule main. La commande de l'opérateur facilite le positionnement du cerclage et/ou la mise en place de la protection de cornières.
- Fonctionne avec du feuillard PP.

À PROPOS

IDÉAL POUR

Tous types de produits
All types of products
Tutti i tipi di prodotti
Todo tipo de productos



PRODUCTION

Selon opérateur

PUISSANCE ELECTRIQUE

0,85 kW - 230 V - 50/60 Hz

CONSOMMATION D'AIR



Dimensions L x H x P	1 950 x 2 832 x 700 mm
Poids	180 kg
Hauteur palette	min. 170 mm / Max. 2 227 mm
Largeur feuillard	12 à 15,5 mm
Épaisseur feuillard	0,4 à 0,7 mm
Tension feuillard	9 à 70 kg
Version avec batterie	Batterie DC 24 V à cycle long

